

SCANDINAVIAN



SPACARE

# Brugsanvisning for SpaCare pH-Down Granular

Gælder for følgende varenumre: 608

**SpaCare pH-Down Granular** anvendes i uden- og indendørs spa til sænkning af badevandets pH-værdi.

**BLAND ALDRIG KEMIKALIER MED HINANDEN, DA DETTE KAN FREMKALDE FARLIGE KEMISKE REAKTIONER!**

## ANVENDELSE:

pH-værdien måles med en pooltester/teststrips. Ved pH mellem 7,0-7,4 opleves vandet friskt og behageligt af de badende. Er pH-værdien over 7,8 tilsættes **SpaCare pH-Down Granular**. For at sænke pH-værdien 0,2 i 1000 l vand, tilsættes 9 g = 6 ml **SpaCare pH-Down**. For at sænke pH-værdien 0,5 i 1000 l vand, tilsættes 22 g = 15 ml **SpaCare pH-Down**.

Den mængde **pH-Down**, der ønskes tilsat, drysses forsigtigt ud i badevandet med massagepumpen kørende. Efter ca. 3 min. kontrolleres pH-værdien ved en ny måling. Gentag om nødvendigt behandlingen ved tilsætning af endnu en portion **SpaCare pH-Down**, indtil pH-tallet ligger mellem 7,0-7,4.

Anvendes "blødt" vand, f.eks. overfladevand, kan en justering af badevandets alkalinitet med **SpaCare Alka Up** eller **SpaCare Calcium Up** være nødvendig.



WENDT&SØRENSEN

WE PURIFY AIR & WATER